

Dopuszczalny zakres szerokości ogumienia oraz ciśnień (w PSI) dla danego modelu kół i przeznaczenia

Model kół	Wersja	Zastosowanie: szosa								Zastosowanie: gravel oraz CX			
		19-20mm	21-22mm	23-24mm	25-26mm	27-28mm	29-31mm	32-35mm	Powyżej 35mm (do limitu dla danych kół)	28-31mm (1,1-1,21")	32-35mm (1,22-1,37")	36-45mm (1,38-1,8")	Powyżej 45mm (ponad 1,8")
VINCI TORE DISC 35T, 45T, 55T	Szytka	X	X	40-170	40-170	38-160	38-150	36-135	36-120	X	X	X	X
VINCI TORE DISC 35C, 45C, 55C	Opona	X	X	40-130	40-125	38-120	38-105	35-85	35-70	X	X	X	X
VINCI RAPID DISC 38T, 50T	Szytka	X	40-170	40-170	38-160	38-150	38-145	36-130	36-120	32-105	28-95	28-95	X
VINCI RAPID DISC 38C, 50C	Opona	X	40-130	40-130	40-125	38-120	38-100	35-80	35-70	34-85	32-75	32-70	32-65
VINCI RAPID RIM 38T, 50T	Szytka	X	40-165	40-165	38-155	38-145	38-140	36-125	36-115	32-105	28-95	28-95	X
VINCI RAPID RIM 38C, 50C	Opona	X	40-125	40-125	40-120	38-115	38-100	35-80	35-70	34-85	32-75	32-70	32-65
VINCI XDR 33C, 44C	Opona	X	X	X	35-130	35-130	32-110	30-100	30-95	32-85	30-80	30-75	30-70