

Dopuszczalny zakres ciśnień (w PSI) dla danego modelu kół, w zależności od zastosowania i szerokości ogumienia

Model kół	Wersja	Zastosowanie: szosa								Zastosowanie: gravel oraz CX			
		19-20mm	21-22mm	23-24mm	25-26mm	27-28mm	29-31mm	32-35mm	Powyżej 35mm (do limitu dla danych kół)	28-31mm (1,1-1,21")	32-35mm (1,22-1,37")	36-45mm (1,38-1,8")	Powyżej 45mm (ponad 1,8")
VINCI TORE 35T, 45T, 55T	Szytka	X	X	40-170	40-170	38-160	38-150	36-135	36-120	X	X	X	X
VINCI TORE 35C, 45C, 55C	Opona	X	X	40-130	40-125	38-120	38-105	35-85	35-70	X	X	X	X
VINCI RAPID 38C, 50C	Opona	X	40-125	40-125	40-120	38-115	38-100	35-80	35-70	34-85	32-75	32-70	32-65
Sentiero Endurance 33C, 44C	Opona	X	X	X	35-130	35-130	32-110	30-100	30-95	32-85	30-80	30-75	30-70
Sentiero Grave Race 36C	Opona	X	X	X	X	X	35-72	35-72	30-60	35-65	35-65	30-60	30-60

Dopuszczalny oraz optymalny zakres szerokości ogumienia dla danego modelu kół

Model kół	Wersja	Dopuszczalny zakres szerokości ogumienia	Optymalny zakres szerokości ogumienia
VINCI TORE 35T, 45T, 55T	Szytka	22-36mm	23-28mm
VINCI TORE 35C, 45C, 55C	Opona	22-48mm	23-28mm
VINCI RAPID 38C, 50C	Opona	21-48mm	23-30mm
Sentiero Endurance 33C, 44C	Opona	25-58mm	28-42mm
Sentiero Grave Race 36C	Opona	30-62mm	32-48mm

Optymalny zakres szerokości ogumienia, to szerokości, które najlepiej współpracują z daną obręczą, zarówno pod kątem aerodynamiki jak i toczenia. Dopuszczalny zakres to maksymalne szerokości ogumienia, jakie można bezpiecznie stosować w danych obręczach.