

Dopuszczalny zakres ciśnień (w PSI) dla danego modelu kół, w zależności od zastosowania i szerokości ogumienia

Szerokość opony Model kół	21-22mm	23-24mm	25-26mm	27-28mm	29-31mm	32-35mm	36-45mm (1,38-1,8")	46mm- 55mm (1,81- 2,17')	Powyżej 55mm (ponad 2,17")
VINCI TORE	X	40-120	40-115	38-110	38-100	35-85	X	X	X
VINCI RAPID	X	40-120	40-115	38-110	38-100	35-80	35-70	X	X
VINCI SENTIERO ENDURANCE	X	X	35-115	35-115	32-110	30-90	30-80	32-50	X
VINCI SENTIERO ENDU & GRV	X	X	X	X	32-110	30-90	30-80	32-50	32-50
VINCI GRV	X	X	X	X	38-70	28-68	28-62	25-45	25-42
VINCI PURE GRV	X	X	X	X	X	28-68	28-62	25-45	25-42
VINCI GRV RACE	X	X	X	X	X	28-68	28-62	25-45	25-42
VINCI ARMA MTB	X	X	X	X	X	X	32-42	27-40	23-40
VINCI ARMA WIDE MTB	X	X	X	X	X	X	32-44	27-42	23-40
VINCI SCUDO MTB	X	X	X	X	X	X	32-44	27-42	21-40

Uwaga: Nie przekraczać dopuszczalnej szerokości ogumienia dla danego modelu kół (podanego w tabeli poniżej). W przypadku stosowania ciśnienia niższego niż 2.2 Bar (32 PSI) silnie rekomendujemy stosowanie wkładek ochronnych/antydobiciowych.

Dopuszczalny oraz optymalny zakres szerokości ogumienia dla danego modelu kół

Model kół	Szerokość obręczy (wewn. / zewn.) w mm	Optymalny zakres szerokości ogumienia	Dopuszczalny zakres szerokości ogumienia	<p>Optymalny zakres szerokości ogumienia, to szerokości, które najlepiej współpracują z daną obręczą, zarówno pod kątem aerodynamiki jak i toczenia. Dopuszczalny zakres to maksymalne szerokości ogumienia, jakie można bezpiecznie stosować w danych obręczach.</p>
VINCI TORE	19/26,5	24-28mm	23-35mm	
VINCI RAPID Waved 40/45mm	19,25/27,25	25-28mm	23-42mm	
VINCI RAPID Waved 50/55mm	19,25/28,75	25-28mm	23-42mm	
VINCI RAPID Waved 60/65mm	19,25/28,75	25-28mm	23-42mm	
VINCI RAPID 38/45/50mm	19,25/28,75	25-28mm	23-42mm	
VINCI RAPID 60mm i 80mm	18,1/28	23-28mm	22-42mm	
VINCI SENTIERO ENDURANCE	21/30	28-32mm	25-54mm	
VINCI SENTIERO ENDU & GRV	24/34,25	30-44mm	30-60mm	
VINCI GRV	24/30,2	33-48mm	30-60mm	
VINCI PURE GRV	25/34,25	34-50mm	32-64mm	
VINCI GRV RACE	26/32	34-50mm	32-64mm	
VINCI ARMA MTB	27/33	2.0-2.35"	1.4-2.55"	<p>Obręcze o rantach hookless (modele GRV, GRV race, Pure GRV oraz koła MTB) wymagają opon gravelowych lub MTB dostosowanych do systemów tubeless (jednakże możliwe jest użycie takich opon na tych obręczach wraz z dętką). W przypadku chęci użycia opon stricte szosowych z rantami hookless dopuszczalne jest ogumienie oznaczone przez producenta jako dostosowane do hookless.</p>
VINCI ARMA WIDE MTB	30/36	2.2-2.5"	1.5-2.9"	
VINCI SCUDO MTB	30/35	2.1-2.45"	1.5-3.0"	