

Dopuszczalny zakres ciśnień (w PSI) dla danego modelu kół, w zależności od zastosowania i szerokości ogumienia

Szerokość opony Modele kół	Szerokość opony								
	21-22mm	23-24mm	25-26mm	27-28mm	29-31mm	32-35mm	36-45mm (1,38-1,8")	46mm- 55mm (1,81- 2,17")	Powyżej 55mm (ponad 2,17")
VINCI TORE	X	X	40-115	38-110	38-100	35-85	35-70	35-60	X
VINCI RAPID	X	X	40-115	38-110	38-100	35-80	35-70	35-60	X
VINCI SENTIERO ALLROUND 36	X	X	X	34-110	32-110	30-90	30-80	32-50	32-50
VINCI GRV 33, 44	X	X	X	40-70	38-70	28-68	28-62	25-45	25-42
VINCI PURE GRV 36	X	X	X	X	32-70	28-68	28-62	25-45	25-42
VINCI GRV RACE 40	X	X	X	X	32-70	28-68	28-62	25-45	25-42
VINCI ARMA MTB	X	X	X	X	X	X	32-42	27-40	23-40
VINCI SCUDO MTB	X	X	X	X	X	X	32-44	27-42	21-40

Uwaga: Nie przekraczać dopuszczalnej szerokości ogumienia dla danego modelu kół (podanego w tabeli poniżej). W przypadku stosowania ciśnienia niższego niż 2.2 Bar (32 PSI) silnie rekomendujemy stosowanie wkładek ochronnych/antydobiciowych.

Dopuszczalny oraz optymalny zakres szerokości ogumienia dla danego modelu kół

Przeznaczenie	Seria kół	Modele kół	Szerokość obręczy (wewnętrzna / zewnątrzna)	Optymalny zakres szerokości ogumienia	Dopuszczalny zakres szerokości ogumienia	
Szosa	Vinci Tore Wave	35mm, 50mm	21mm/30mm	25-28mm	25-54mm	Optymalny zakres szerokości ogumienia , to szerokości, które najlepiej współpracują z daną obręczą, zarówno pod kątem aerodynamiki jak i toczenia.
	Vinci Rapid	33mm, 44mm, 50mm, 60mm, 50mm Wave	21mm/30mm	25-28mm	25-54mm	
Szosa/Gravel	Vinci Sentiero	Allround 36mm	24mm/34mm	30-44mm	28-60mm	Dopuszczalny zakres to maksymalne szerokości ogumienia, jakie można bezpiecznie stosować w danych obręczach.
Gravel	GRV	33mm, 44mm	24mm/30,2mm	33-48mm	28-60mm	
	GRV Race	40mm	26mm/32,2mm	35-50mm	30-64mm	Obręcze o rantach hookless (modele GRV, GRV race, Pure GRV oraz koła MTB) wymagają opon gravelowych lub MTB dostosowanych do systemów tubeless (jednakże możliwe jest użycie takich opon na tych obręczach wraz z dętką). W przypadku chęci użycia opon stricte szosowych z rantami hookless dopuszczalne jest ogumienie oznaczone przez producenta jako dostosowane do hookless.
	Pure GRV	36mm	25mm/34,25mm	36-50mm	30-64mm	
MTB (XC/XCM)	MTB 29er	SCUDO	30mm/35mm	2.1-2.45"	1.5-3.0"	
		ARMA	27mm/33mm	2.0-2.35"	1.4-2.55"	